



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว

ให้มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

คุณลักษณะรถ

๑. เป็นรถบรรทุกดีเซล ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว ๔ ประตู
๓. เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
๔. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแคว ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว
 - ๔.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ - ๒ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดีเบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรหมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐานปูทับพื้นรถ
 - ๔.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย ขวา เป็นที่นั่ง ๑ แถว ทำด้วยวัสดุอย่างดี และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรหมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐานปูทับพื้นรถ
๕. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดและน้ำหนัก

๑. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
๒. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร
๓. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร
๔. ความยาวของช่วงล้อไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร
๕. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๕.๙ เมตร
๖. น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๓. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไอดีคอินเจคชั่น แบบคอนมอลเรล
๔. กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า มีรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
๕. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
๖. มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

ระบบขับเคลื่อน

เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบบังคับลิ้ว

เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยม พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงและพวงมาลัย

ระบบเบรก

ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีประบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

ระบบกันสะเทือน

ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบซ้อนหรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่รี ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ขนาดกระทะล้อและยาง

กระทะล้อเป็นอัลลอยด์มีขนาดกระทะล้อและยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว และมีอุปกรณ์ล้อคป้องกันโจรกรรม

การป้องกันสนิม

พ่นน้ำยากันสนิมตามมาตรฐาน และมีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

การป้องกันความร้อน

ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

สีรถ

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐาน

๑. กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒. กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้นลง กระบะได้สะดวก

๓. กระจกหน้าโครเมียม

๔. กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิต

๕. ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖. ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

๑. กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลง ได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด

๒. ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

๓. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔. มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

๕. ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๖. เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๗. ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ /MP๓ / CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และเสาอากาศและช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับริยยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๘. กระจกพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

อุปกรณ์ความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยแบบ ๕ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีไฟเบอร์ดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
๓. ระบบถุงลมนิรภัย ๒ ที่ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๔. ระบบเบรก ABS และ EBD
๕. สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
๖. เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
๗. อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟฉายแบบ LED จึงรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐาน
๘. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกพวงมาลัยและยางอะไหล่ โดยเป็นระบบล็อกที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกัน เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด ซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

การรับประกัน

รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารประกอบ)
๓. รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
๔. ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบรถยนต์
๕. ผู้ขายจะต้องพันทราบสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลหนองบัว ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวกำหนดไว้ด้านข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน